RICE & PADDY MOISTURE METER

Kett

RICETER FG-514

Belt & Bearings

RICETER FG-514 เครื่องวัดความชื้นข้าว รุ่น เกลียวบิด

Specifications

หลักการวัด [Measuring principle]	ใช้ระบบการต้านทานกระแสไฟฟ้า (Electric Resistance Rapacitance)
ช่วงวัดค่าความชื้น [Measurement Range]	10 - 35 %
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน [Ambient Temperature]	0 - 40˚C
ค่าความแม่นยำ [Accuracy]	± 0.5%
การแสดงข้อมูล [Display Type]	แสดงตัวเลขดิจิตอล บนจอLCD (Black Light)
นำหนักตัวเครื่อง [Weight / kg. (Net/Shipment)]	443 กรัม(สุทธิ)
ขนาดเครื่อง(มม.) [Dimensions (mm.]	165 W(ก) x 94 D(ล) x 65 H(สูง)
อุปกรณ์ครบชุด [Accessories]	จานใส่ตัวอย่าง 2 ชุด [Sample tray 2 pcs], ที่คีบปลายช้อนตวง [Spoon with tweezers]
	แปรงทำความสะอาด [Cleaning brush], ถ่านAA 4 ก้อน [Batteries AA 4]
	กล่องใส่อุปกรณ์ [Carrying case], ที่บดข้าว [Rice husker], หนังสือคู่มือ 1 ชุด [Operating manual]
เอกสารสำคัญ [Certificate]	Inspection Certificate [By KETT Electric Laboratory]

*สามารถเฉลี่ยค่าความชื้นที่วัดได้สูงสุดถึง 9 ครั้ง

Program List

ลำดับ No.	โปรแกรมย่อ Abbreviation	ชนิดเมล็ดพันธุ์พืช Products	ช่วงการวัดความชื้น Range(%)
1	LPAD	ข้าวเปลือก(เมล็ดยาว) Long Paddy	10 - 35%
2	LMR	ข้าวสาร(เมล็ดยาว) Long Milled Rice	10 - 20%
3	LBR	ข้าวกล้อง(เมล็ดยาว) Long Brown Rice	10 - 20%
4	SPAD	ข้าวเปลือก(เมล็ดสั้น) Short Paddy	10 - 30%
5	LSP	ข้าวเปลือกเหนียว(เมล็ดยาว) Long Sticky Paddy	10 - 35%
6	LPMR	ข้าวนึ่ง(เมล็ดยาว)Long Parboiled Milled Rice	10 - 20%

Belt & Bearings

บริษัท เบ็ลท แอนด์ แบริ่งส์ จำกัด
69/27 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
Line : @BELTER โทร 02-6449001-3, 089-0702010
www.beltandbearings.co.th / www.beltandbearings.com