

RICE & PADDY MOISTURE METER

Kett

Specifications

การทำงาน ใช้ระบบการต้านทานกระแสไฟฟ้า

(Electric Resistance Rapacitance)

ช่วงวัดค่าความชื้น 10 - 35 %

ค่าความแม่นยำ $\pm 0.5\%$

การแสดงผลข้อมูล แสดงตัวเลขดิจิทัล

บนจอLCD (Black Light)

น้ำหนักตัวเครื่อง 443 กรัม(สุทธิ)

ขนาดเครื่อง(มม.) 164(ท)×94(ล)×65(สูง)

อุปกรณ์ครบชุด งานใส่ตัวอย่าง (2ชุด),
แปรงทำความสะอาด, ที่คีบปลายซ้อนตวง,
ถ่านAA 4 ก้อน, หนังสือคู่มือ 1 ชุด



RICETER FG-514

• ะ ษงกใบ็ฟ้ะ ดจะ ะค็ฟ้ะจกัตุบูะบุทกัฎวักัง

RICETER FG-514

เครื่องวัดความชื้นข้าวรุ่น เกลียวบิด

ลำดับ	โปรแกรมย่อ	ชนิดเมล็ดพันธุ์พืช	ช่วงการวัดความชื้น
1	LPAD	ข้าวเปลือก(เมล็ดยาว) Long Paddy	10 - 35%
2	LMR	ข้าวสาร(เมล็ดยาว) Long Milled Rice	10 - 20%
3	LBR	ข้าวกล้อง(เมล็ดยาว) Long Brown Rice	10 - 20%
4	SPAD	ข้าวเปลือก(เมล็ดสั้น) Long Brown Rice	10 - 30%
5	LSP	ข้าวเปลือกเหนียว(เมล็ดยาว) Long Sticky Paddy	10 - 35%
6	LPMR	ข้าวเนื่อง(เมล็ดยาว)Long Parboiled Milled Rice	10 - 20%

Belt & Bearings

บริษัท เบิลท แอนด์ แบริ่งส์ จำกัด
69/27 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Line : @BELTER โทร 02-6449001-3, 089-0702010
www.beltandbearings.co.th / www.beltandbearings.com